

# obsługa akumulatora

## PROFESJONALNY PODTRZYMYWACZ PAMIĘCI KOMPUTERA SAMOCHODOWEGO

MS-7 - 007950006920



6. Schowek na ładowarkę 12 V DC, przewód i wtyk do gniazda zapalniczki, złącze OBD II i wewnętrzny akumulator



007950006920

### SPECYFIKACJA:

Rodzaj wewnętrznego akumulatora: bezobsługowy akumulator ołowiowo-kwasowy typu AGM  
Napięcie: 12 V DC  
Pojemność akumulatora: 7 Ah  
Wymiary (wys. x szer. x dług.): 9,625" x 9,625" x 7,125"  
(24,5 cm x 24,5 cm x 18 cm)  
Masa: 3 kg / 6,6 lb

## ŁADOWARKA Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZRUCHU BAT-90 - 007935660500

Jest inteligentną ładowarką mikroprocesorową z funkcją rozruchu, przystępna cena oraz wydajny system chłodzenia w połączeniu z dużą funkcjonalnością gwarantują profesjonalną regenerację akumulatora lub rozruch silnika.

Dane techniczne:

Ładuje: 12V AKUMULATORY KWASOWE OŁOWIOWE, AGM, ŻELOWE, VRLA  
(Nie dotyczy akumulatorów nie nadających się do wielokrotnego ładowania)  
Wejście: prąd zmienny 220-240 V 5A/50Hz  
Tryb wyjścia ładowania: 5 i 30 A (amperów)  
Uruchamianie silnika: 90 A (amperów)  
(Czas chłodzenia po każdym obracaniu wałem korbowym silnika: Co najmniej 3 minuty)  
(Czas ciągłego obracaniu wałem korbowym silnika: 0-5 sekund)  
Tryb konserwacji wyjścia: ładowanie impulsowe  
Przewody: 183 cm  
Wymiary: 20(L) x 20 (W) x 13 (H)cm  
Masa: 6,3 kg



007935660500

## ŁADOWARKA BAT-5 - 007935660400

Jest kompaktową ładowarką mikroprocesorową z funkcją inteligentnego ładowania. Przystępna cena oraz niewielkie rozmiary w połączeniu z dużą funkcjonalnością gwarantują profesjonalną regenerację akumulatora  
Bezpieczne: o stopniu ochrony IP65 odporne na pył/rozpryski cieczy/deszcz; zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem biegunów/iskrzyeniem; zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora i zabezpieczenie przed zwarcie obwodów.

Łatwość: Jaskrawe diody LED identyfikują dokładnie stan ładowania.

Lekka: Przenośna konstrukcja i zwarta budowa.

Ładuje: 12V AKUMULATORY KWASOWE, OŁOWIOWE, AGM, ŻELOWE  
(Nie dotyczy akumulatorów nie nadających się do wielokrotnego ładowania)

Wejście: SC5E prąd zmienny 220-240 V/1A/50Hz

Tryb wyjścia ładowania: SC5E 5A

Tryb konserwacji wyjścia: ładowanie impulsowe

Przewody: 183 cm

Wymiary: 16,0(L) x 9,6 (W) x 5,4 (H) cm

Masa: 0,85 kg



007935660400